



Super Diesel Oil (CF) Multigrade

Nhớt động cơ diesel

Bảng dữ liệu sản phẩm



Ưu điểm

Bảo vệ động cơ tốt

Hệ phụ chống mài mòn gốc kim loại-hữu cơ tạo nên màng bảo vệ trên các bề mặt tiếp xúc để chống mài mòn. Độ nhớt đa cấp giúp tăng cường tính năng bảo vệ chống mài mòn do bảo đảm sự lưu thông dầu nhanh chóng khi khởi động và duy trì độ dày màng dầu ở nhiệt độ cao tại vùng xéc-măng.

Duy trì hiệu năng của động cơ

Sự phối hợp đặc biệt giữa phụ gia tẩy rửa và phụ gia phân tán giúp duy trì công suất và hiệu năng của động cơ bằng cách hạn chế cặn bám pít-tông và xéc-măng ở điều kiện nhiệt độ cao.

Kéo dài thời gian giữa các lần đại tu

Tính năng ổn định ôxy hóa tốt giúp chống lại sự xuống cấp và hạn chế hiện tượng hóa đặc của dầu để giữ cho đường dầu và phin lọc dầu không bị tắc.

Ứng dụng

- Động cơ diesel (cao tốc, 4 thì, có tuốc-bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên)
- Xe vận tải đường bộ
- Xe thi công và xe trong nhà máy
- Máy kéo và máy nông nghiệp
- Động cơ diesel cao tốc đường thủy (như ngành đánh cá, vận tải sông v.v.)
- Máy phát điện

Đặc tính sản phẩm:

- Super Diesel Oil (CF) Multigrade** là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc-bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CD tại các thị trường nhạy cảm về giá hoặc ở các điều kiện vận hành yêu cầu phải thay nhớt thường xuyên.



Super Diesel Oil (CF) Multigrade

Nhớt động cơ diesel

Bảng dữ liệu sản phẩm



Thông số kỹ thuật

SUPER DIESEL (CD) MULTIGRADE CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH		
Cấp độ nhớt SAE	15W-40	20W-50
Mã sản phẩm	579109	500380
Chỉ số kiềm, D2896, mg KOH/g	6.0	6.0
D4739, mg KOH/g	5.0	5.0
Tro sun-phát, % kl	0.7	0.7
Độ nhớt, mm ² /s ở 40°C	115	167
mm ² /s ở 100°C	15.1	19.1
Chỉ số độ nhớt	137	130
Kẽm, % kl	0.1	0.1

1807

Các tiêu chuẩn hiệu năng

- API CF
- API SF

MÔI TRƯỜNG, SỨ KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web: www.Caltex.com.

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

– Châu Á Thái Bình Dương