

Bảng đặc tính kỹ thuật số 2034.V2

Ngày phát hành : 12/10/2011
Cập nhật vào : 28/11/2011

DOC/FT 28/11/2011 16:30:21

LISSOFIX® APZ 2080

Dầu tẩy sợi - dệt

Ref ST 103061.V3

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Dầu tẩy sợi chống văng tóe cho các sợi polyester trên các máy có tốc độ cao.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

- Polyester (trường hợp tiêu chuẩn): ≈ 3%
- Cấu trúc sợi polyester (sợi ngang với máy dệt phun nước): 1.5 %
- Cấu trúc sợi polyester (sợi dọc để hồ): 1.2 -1.5%

CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG

- Không văng tóe dầu
- Hạn chế dầu bị nhỏ giọt ở các thanh dẫn hướng sợi
- Giúp sợi được bôi trơn tốt
- Bảo vệ sợi khỏi hiện tượng tĩnh điện.
- Dễ rửa sạch trong bể rửa
- Ổn định trong quá trình lưu trữ

KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆC KHỬ DẦU

Điều kiện tốt nhất cho việc tẩy sạch:

- Nhiệt độ khoảng giữa 60°C và 80°C

- pH từ 8 đến 9
- 1 to 2g/l của chất tẩy từ dải sản phẩm DETERFIX® của chúng tôi

SINH THÁI HỌC

Sản phẩm này được phát triển tính toán dựa trên những điều luật hiện tại của Châu Âu (không chứa ethoxylated-alkylphenol). Công thức của sản phẩm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn OEKO-TEX 100 (Phiên bản 01/2010).

LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN

Việc lưu trữ và vận chuyển không yêu cầu bất cứ sự đề phòng đặc biệt nào (Xem bản đặc tính an toàn sản phẩm để biết thêm chi tiết) Khi sử dụng sản phẩm với bơm, cần lựa chọn loại bơm chuyên dụng với pison hoặc cánh quạt (tốc độ thấp hơn 80 RPM) hoặc bơm màng (tốc độ thấp hơn 70 RPM)

- Tuổi thọ : 1 năm từ ngày giao hàng của Petronaphte

C C C N

27 10 – Sự điều chế dầu bôi trơn cho ngành dệt may chứa hơn 70% các sản phẩm từ dầu khí.

CÁC ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU*

• Bề ngoài ở 20°C	Chất lỏng trong
• Màu quan sát bằng mắt	< 2 ⁰ G
• Tỷ trọng ở 20°C	0,88
• Độ nhớt ở 40°C	10 -14.5 cSt
• Điểm chớp cháy	> 130°C
• pH trong nước đã khử khoáng (10%)	Trung tính

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

PETRONAPHTE có thể sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp các sản phẩm đang được sử dụng bởi khách hàng theo cách thức không phù hợp với các thông tin chi tiết đặc biệt trong bảng đặc tính kỹ thuật, đặc biệt là liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng, liều lượng và các điều kiện bảo quản. Khách hàng chịu trách nhiệm về các quy trình sử dụng cho các sản phẩm, và các kết quả có được. PETRONAPHTE có quyền thay đổi sản phẩm của mình theo bất kì cách nào để cải thiện chất lượng. Các từ ngữ trong tài liệu này là tài sản của PETRONAPHTE và chỉ có thể được sao chép với sự cho phép trước. PETRONAPHTE và những từ ngữ có ® là thương hiệu đã được đăng ký. Bản dịch tiếng Anh phải là chính xác. Trong trường hợp có sự khác biệt, chỉ có phiên bản tiếng Pháp là được chỉ phối

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de L'île
92029 Nanterre Cedex
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71

Sản phẩm phụ trợ cho ngành công nghiệp dệt
Những sản phẩm đặc biệt và dầu bôi trơn cho các máy móc ngành dệt



