

NEVASTANE CHAIN OIL XT



Ngành thực phẩm



Dầu tổng hợp cho dây xích chịu nhiệt độ cao, thích hợp cho tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm

Ứng Dụng

- NEVASTANE CHAIN OIL XT là loại dầu chất lượng cao được chế tạo riêng biệt để bôi trơn các xích điều khiển, dẫn động và vận chuyển làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao và tải trọng cao trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm như: bánh kẹo, lò mổ gia súc, nước uống...

Đặc Điểm Kỹ Thuật

- Công thức NEVASTANE CHAIN OIL XT tuân thủ tiêu chuẩn FDA chương 21 CFR, 178.3570.
- NEVASTANE CHAIN OIL XT đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: Số 144427
- NEVASTANE CHAIN OIL XT là sản phẩm sinh học, không làm quá trình phát triển vi khuẩn và nấm mốc
- NEVASTANE CHAIN OIL XT được chứng nhận chất lượng bởi **Kosher, Halal**.

Ưu Điểm

- Dầu NEVASTANE CHAIN OIL XT được khuyến nghị sử dụng ở những nơi mà sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm có thể xảy ra. Việc sử dụng dầu bôi trơn trong bảo trì đã được đăng ký tiêu chuẩn **NSF – H1** sẽ giúp giảm thiểu được các điểm kiểm soát quan trọng theo yêu cầu bởi HACCP.
- Công thức với phức Neopolypol esters chất lượng cao
- Đặc tính hoạt động ở nhiệt độ cao và chống dính vượt trội
- Khả năng bay hơi thấp và điểm chớp cháy cao
- Giảm sự tiêu thụ dầu và kéo dài thời gian sử dụng

Các Đặc Tính Tiêu Biểu	Phương Pháp	Đơn vị	NEVASTANE CHAIN OIL XT
Quan sát bên ngoài	ISO 4630	-	Trong và cam (có ánh sáng)
Tỉ trọng ở 20 °C	ISO 412185	-	1.003
Độ nhớt động học ở 0 °C	ISO 3104	mm ² /s	3480
Độ nhớt động học ở 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	220
Độ nhớt động học ở 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	26
Chỉ số độ nhớt	ISO 2909	-	150
Điểm chớp cháy OC	ISO 2592	°C	260
Điểm đông đặc	ISO 3106	°C	-42
Khả năng bay hơi (6 giờ 30 phút ở 204 °C)	ASTM D 972	%	2.2
Trị số axit (pH=11)	ISO 6619	mgKOH/g	1.67
Tải 4 bi-kiểm tra mài mòn (đường kính)	ASTM D 4172	mm	0.36
Tải 4 bi- kiểm tra cực áp(tải hàn dính)	ASTM D 2783	kg	200

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

Khuyến nghị: - Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ -10°C đến 50°C
- Thời gian lưu kho: 3 năm, tính từ ngày sản xuất (chưa mở phuy).

TOTAL VIỆT NAM

18-04-2016 (Thay cho phiên bản 25-02-2013)

NEVASTANE CHAIN OIL XT

1/1

Dầu bôi trơn này khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam hoặc tại website www.quick-fds.com.

