

PNEUMA 46-68-100-150



Dầu bôi trơn cho các công cụ dùng khí nén



Dầu gốc khoáng cho các công cụ dùng khí nén

Ứng Dụng

Các công cụ dùng khí nén

- PNEUMA có công thức từ các dầu gốc chất lượng cao và các phụ gia đặc biệt.
- Đạt được các yêu cầu bôi trơn cho các thiết bị khoan đá hoạt động nhờ khí nén trong các hoạt động khai thác trong hầm hoặc lộ thiên.

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Các tiêu chuẩn quốc tế

- ISO 6743/11 Class P

Ưu Điểm

Thiết bị có độ bền lâu dài

- Khả năng chịu tải trọng va đập mạnh nhờ có phụ gia chịu cực áp giúp bảo vệ chống mài mòn cho thiết bị.
- Các chức năng bám dính và nhũ hóa để xả nước giúp tăng tuổi thọ của thiết bị và duy trì liên tục màng dầu.

Tiết kiệm chi phí vận hành

- Tính chống gỉ giúp bảo vệ thiết bị và tăng tuổi thọ của chúng.
- Tính dính tốt giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hơi dầu và giảm tiêu hao dầu.

Các Đặc Tính Tiêu Biểu	Phương Pháp	Đơn Vị	PNEUMA 46-68-100-150			
			46	68	100	150
Tỉ trọng ở 15 °C	ISO 3675	Kg/cm ³	878	888	889	892
Độ nhớt ở 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	46	68	100	150
Chỉ số độ nhớt	ISO 2909	-	109	102	102	101
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ISO 2592	°C	> 220	> 220	> 220	> 220
Điểm đông đặc	ISO 3106	°C	- 30	- 30	- 30	- 30

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

TOTAL VIỆT NAM

09-03-2011 (thay cho phiên bản 18-05-2010)

PNEUMA 46-68-100-150

1/1

Dầu bôi trơn này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam www.quick-fds.com.

