

# TORILIS 7200



Dầu bôi trơn



Dầu hóa dẻo.

## ỨNG DỤNG

- **TORILIS 7200** là loại dầu khoáng trong suốt sử dụng như dầu hóa dẻo trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau:
  - Cao su
  - Nhựa
  - Dệt may
  - Thuộc da
  - Sản xuất mực in.

Sản phẩm cũng được sử dụng như là chất chống kết dính hoặc chống bụi.

## LỢI ÍCH

- Chỉ số độ nhớt tự nhiên cao.
- Thích hợp hoàn toàn cho việc pha chế.
- Phương pháp chưng cất chặt chẽ và chính xác
- Những lợi ích từ công nghệ tinh chế tiên tiến..

CÁC ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	TORILIS 7200
Ngoại quan	Bằng mắt	-	Trong và sáng
Màu	ISO 2049	-	L2.5
Tỉ trọng ở 15 °C	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	896
Độ nhớt động học ở 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	490
Độ nhớt động học ở 100 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	32
Chỉ số độ nhớt	ISO 2909	-	96
Điểm chớp cháy cốc hở	ISO 2592	°C	324
Điểm đông đặc	ISO 3016	°C	-12

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình

TOTAL VIỆT NAM

11-10-2016

TORILIS

1/1

Dầu bôi trơn này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

